

## Handelseffecten in euro

### PAPIER

Handelseffecten mogen enkel worden gedrukt op OCR-papier dat voldoet aan de optische en mechanische verwerkingsmogelijkheden.

Dergelijk OCR-papier is genormaliseerd volgens DIN 6723 (90 g/m<sup>2</sup>) en DIN 6724 (80 g/m<sup>2</sup>).

Het papier moet geschikt zijn voor laserprinters (hittebestendig). De relatieve vochtigheid dient te liggen tussen 40 en 55 R.V. Verwerking van papier dat buiten deze normen valt kan maatafwijkingen geven.

### AANVULLENDE PAPIERSPECIFICATIES

#### Gewicht

Voor optische leesapparatuur (page readers) is zowel OCR-80 g/m<sup>2</sup> als OCR-90 g/m<sup>2</sup> met een maximale afwijking van 4 % toegelaten.

#### Dikte

OCR - 80 g/m<sup>2</sup> = 0,09 mm;

OCR - 90 g/m<sup>2</sup> = 0,11 mm.

#### Zuiverheid van het papieroppervlak

Het papier moet vrij zijn van oplichtende elementen. De ondergrondkleur moet volledig uitfilterbaar zijn. Er mogen dus geen andere pigmenten in voorkomen.

### KLEUREN

#### RECTOZIJDE

##### Invulkaders en diapositieve titelbalkjes

HKS 6E 100 %

##### Teksten buiten invulkaders

PMS - OCR - Warm Red 100 %

##### Insteltekens voor optische lezing, taalcode, formuliercode

PMS Process Black 100 %

#### Achtergrond

Raster in HKS 6E 100 %, met elkaar niet rakende punten en een rasterfijnheid van 133 lijnen/duim. De kleurrasterwaarde van de achtergrond moet liggen op 30 % bij de afdruk.

#### VERSOZIJDE

Kader en teksten : PMS - OCR - Warm Red 100 %.

### INKTKWALITEIT

Oxidatief drogende hittebestendige "HBL" inkt op oliebasis, zonder thermoplastische componenten (o.m. minerale, latex), geschikt voor laserdrukkers.

DRUKKWALITEIT

De uitsparingen in de honingraat invulkaders (optische leeszones) dienen volkomen vrij te zijn van spatten.

VERPLICHTE GEBRUIK VAN DE OFFICIËLE DRUKFILMS

Drukkers, die handelseffecten wensen te drukken, dienen de technische papierkenmerken integraal te respecteren en moeten gebruik maken van de PS-bestanden ter beschikking gesteld door het:

Secretariaat van de Overeenkomsten  
de Berlaimontlaan 14  
1000 Brussel

tel. (02)221 30 20

fax (02)221 30 21

Voorbeelden:

- [Wisselbrief](#)
- [Orderbriefje](#)
- [Bankaccept](#)
- [Leverancierswissel](#)
- [Wissel in deviezen](#)

Codes:

N = Nederlands

F = Frans

D = Duits

NF = Nederlands-Frans

FN = Frans-Nederlands

ND = Nederlands-Duits

FD = Frans-Duits

DN = Duits-Nederlands

DF = Duits-Frans